

tesa® 4665

Fita em tecido transparente para exterior

INFORMAÇÃO DE PRODUTO

Descrição do Produto

tesa® 4665 é uma fita em tecido transparente especial para exterior. É composta por um suporte em filme de polietileno de 95 µm tratado, resistente à radiação UV e tecido PET/algodão com mesh 30, revestido com massa adesiva em borracha sintética. tesa® 4665 é uma fita em tecido especial, usada para diferentes aplicações onde são necessárias transparência e estabilidade no exterior, por longos períodos.

Características:

- Resistente no exterior pelo menos 1 ano após a aplicação (baseado na simulação de condições climáticas aceleradas)
- Suporte transparente para (quase) reparações invisíveis
- Aplicação rápida e fácil
- Cortável à mão
- Conformável a formas complexas
- Sem cheiros desagradáveis
- Sem laterais pegajosas

Principal Aplicação

- Reparação de estufas
- Emendas de películas
- Remendos em mangueiras
- Embalagens pesadas de produtos expostos no exterior
- Vedação

Dados Técnicos

■ Material do suporte	tecido extrudido com PE	■ Força de tensão	43 N/cm
■ Espessura total	215 µm	■ Resistência à temperatura (30 min)	95 °C
■ Tipo de massa adesiva	borracha sintética	■ Resistência UV	52 semanas
■ Adesividade ao aço	9 N/cm	■ Malha (mesh)	30 por polegada quadrada
■ Alongamento à ruptura	27 %		

Propriedades

■ Cortável à mão	+	■ Resistência à abrasão	+
■ Margens rasgadas direitas	+	■ Resistência à água	+

Avaliação transversal da gama tesa®: ++ muito bom; + bom; o médio, - baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04665>

Página 1 de 1 / de 25.02.2015

tesa Portugal, Lda.

Rua Soeiro Pereira Gomes, 59 - Queluz de Baixo - Apartado
87
2746-901 Queluz
Telefone: 21 434 96 00
Fax: 21 345 14 99
Portugal@tesa.com
www.tesa.pt

tesa SE
A Beiersdorf Company

Os produtos tesa® comprovam a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e recomendações são fornecidas com base nos nossos melhores conhecimentos a partir da nossa experiência prática. No entanto, a tesa SE não pode prestar garantias, expressas ou implícitas incluindo, mas não limitado, a qualquer uma garantia de comercialização ou adequação para um propósito específico. Desta forma, o utilizador é responsável por determinar se o produto tesa se adequa a um objectivo particular e ao método de aplicação do utilizador. Se tem qualquer dúvida a nossa equipa técnica especializada terá todo o prazer em aconselhá-lo.